Instrukcja obsługi VMware vCloud Director

Podłączenie bezpośrednie do środowiska





vmware[®]

Przed rozpoczęciem pracy należy zapoznać się z instrukcją numer 0 – Pierwsze użycie oraz numer 2 - Konfiguracja klienta VPN vCloud

1. Uruchom VPN zgodnie z instrukcją:



Następnie sprawdź, w jakiej adresacji prywatnej IP znajdują się maszyny

 taką informację przekaże MAIN. Domyślnie jest to sieć 10.0.0.254/24.
 Pierwsza maszyna wirtualna będzie miała adres 10.0.0.1, kolejna 10.0.0.2, i tak dalej.
 Adresy sprawdzić można w panelu vCloud na liście maszyn:





Klikając przycisk (DETAILS), przechodząc do zakładki **Hardware** i patrząc niżej na sekcję **NICs**:

NICs ADD								
Primary NIC	NIC	Connected	Network Adapter Type	Network	IP Mode	IP Address	External IP Address	1
•	0		VMXNET3	main-example-net-01 ∨	Static - Manual $ \smallsetminus $	10.0.0.1	-	

3. Mając skonfigurowany i uruchomiony VPN oraz znając adresację maszyn możesz dostać się bezpośrednio do środowiska – za pomocą SSH, RDP, FTP i innych protokołów:

ssh user@10.0.0.1

